



PCB板安装孔图

主要技术特性要求：

1.使用温度范围：

环境温度：-25 ~ +70°C

相对湿度：95%(40°C)

2.额定负荷：2A 100V AC

3.接触电阻：≤ 30mΩ

4.绝缘电阻：≥ 100MΩ

5.耐压：500V AC ( 50Hz ) 1min

6.插拔力：10 ~ 50N

7.寿命：≥ 5000次

8	绝缘盖/黑板	1	纸胶板/PBT	D. Cu/Sn
7	右长针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn
6	左长针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn
5	左短针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn
4	小直针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn
3	右短针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn
2	接地针	1	黄铜带 Y=0.28mm	D. Cu/Sn
1	底座	1	PBT	
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING



Title		Mini Din Jack			
Tolerances	Drawer	Naomi	Part No:		
	Checked	Summer	WCT-DS-5-01		
Linear	Approved	Macus	Cus. Part No:		
	Date	2017.06.27	WCT-DS-5-01		
Angles	Projection	Version	Size	A4	Units
± 3°		A	Scale	1:1	Sheet 1/1